



**PERMON s.r.o.**  
Roztoky 217  
270 23 K ivoklát  
Czech Republic  
[www.permon.cz](http://www.permon.cz)

## TECHNICKÉ ÚDAJE ó TECHNISCHE DATEN ó TECHNICAL DATA



### VKP 110-1

Pr m r kladiva . Hammerdurchmesser - Hammer diameter	<i>mm</i>	97
Délka bez korunky . Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	<i>mm</i>	917
Hmotnost bez korunky . Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	<i>kg</i>	34,2
P ípojovací závit . Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 2 3/8" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	<i>bar</i>	6-20
Hmotnost pístu . Kolbengewicht - Piston weight	<i>kg</i>	8,3
Doporu ený pr m r vrtu . Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	<i>mm</i>	110-145
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	<i>1/min</i>	1140
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	<i>1/min</i>	1560
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	<i>1/min</i>	1900
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	<i>m<sup>3</sup>/min</i>	3,5
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	<i>m<sup>3</sup>/min</i>	8,1
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	<i>m<sup>3</sup>/min</i>	12,6
Stopka korunky . Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP110, DHD340A

CZ: prodej@permon.cz  
tel: 313 521 505  
313 521 570  
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz  
tel: +420 313 521 567  
+420 313 521 582  
fax: +420 313 521 553