



PERMON s.r.o.
Roztoky 217
270 23 Křivoklát
Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE ã TECHNISCHE DATEN ã TECHNICAL DATA



VKP 80

Průměr kladiva ã Hammerdurchmesser - Hammer diameter	mm	72
Délka bez korunky ã Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	mm	716
Hmotnost bez korunky ã Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	kg	15,4
Připojovací závit ã Anschlussgewinde - Connection thread	-	Rd50 Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	6-20
Hmotnost pístu ã Kolbengewicht - Piston weight	kg	3,5
Doporučený průměr vrtu ã Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	mm	85-90
Frekvence úderů ã Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	1/min	1620
Frekvence úderů ã Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	1/min	2250
Frekvence úderů ã Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	1/min	2700
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	m ³ /min	2,1
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	m ³ /min	4,6
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	m ³ /min	6,5
Stopka korunky ã Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP 80

CZ: prodej@permon.cz
tel: 313 521 505
313 521 570
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
tel: +420 313 521 567
+420 313 521 582
fax: +420 313 521 553