



PERMON s.r.o.
Roztoky 217
270 23 K ivoklát
Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE ó TECHNISCHE DATEN ó TECHNICAL DATA



VKP 100

Pr m r kladiva . Hammerdurchmesser - Hammer diameter	<i>mm</i>	87
Délka bez korunky . Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	<i>mm</i>	794
Hmotnost bez korunky . Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	<i>kg</i>	24,3
P ípojovací závit . Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 2 3/8" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	<i>bar</i>	6-20
Hmotnost pístu . Kolbengewicht - Piston weight	<i>kg</i>	5,3
Doporu ený pr m r vrtu . Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	<i>mm</i>	100-105
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	<i>1/min</i>	1740
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	<i>1/min</i>	2450
Frekvence úder . Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	<i>1/min</i>	2750
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	<i>m³/min</i>	3,4
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	<i>m³/min</i>	7,3
Spot eba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	<i>m³/min</i>	13,5
Stopka korunky . Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP 95, IR3,5

CZ: prodej@permon.cz
tel: 313 521 505
313 521 570
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
tel: +420 313 521 567
+420 313 521 582
fax: +420 313 521 553