

Kuželkové kohouty

provedení pro americký trh

- robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované s mosaznou kuželkou a páčkou z temperované litiny
- samotěsnící, pod tlakem se kuželka natlačí proti tělu, čímž se kohout utěsní a je zajištěna absolutní těsnost
- provedení se závity NPT nebo s bajonetovými spojkami US pro americký trh s gumovým těsněním
- při odpojení dochází k odvětrání výstupní strany, čímž je zajištěno bezpečné odpojení bez tlaku
- určeno pro vedení stlačeného vzduchu ve stavebnictví na kompresorech, hadicových vedeních a pneumatických kladivech

LÜDECKE


provedení pro americký trh

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-15 / +80 °C	litina	kov na kov	NPT	vzduch	1

Dvojité kohouty v provedení pro americký trh, s páčkou s dorazem a odvětráním								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	SW	Hmotnost (g)
•	DHA34	3/4" NPT	2 × 3/4" NPT	17	100	120	41	1 170
•	DHA10	1" NPT	2 × 3/4" NPT	17	100	120	41	1 130
•	DHGA34	3/4" NPT	2 × KIA 34	17	100	205	41	1 570
•	DHGA10	1" NPT	2 × KIA 34	17	100	205	41	1 530

Průchozí kohouty v provedení pro americký trh, bez dorazu páčky, bez odvětrání								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	SW	Hmotnost (g)
•	ADI12	1/2" NPT	1/2" NPT	13	80	80	32	530
•	ADI34	3/4" NPT	3/4" NPT	16	96	95	41	905
•	ADI10	1" NPT	1" NPT	16	96	95	41	850

Průchozí kohouty pro americký trh, s páčkou s dorazem, bez odvětrání								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	h	l	SW	Hmotnost (g)
•	ADA12	1/2" NPT	1/2" NPT	13	80	85	25	430
•	ADA34	3/4" NPT	3/4" NPT	16	96	95	37	700
•	ADA10	1" NPT	1" NPT	16	96	95	37	750



Dvojité kulové kohouty, kohouty pro vrtací kladiva

- velmi robustní provedení z lisované mosazi
- s dorazem páčky a s odvzdušněním (na přání i bez odvzdušnění)
- tělo – lisovaná mosaz, těsnění koule – PTFE zesílené sklem, těsnění vřetene – perbunan, koule – mosaz chromovaná, DN 13, páčka (červená) – lakovaná ocel
- pro stavební zařízení, např. kompresory a vrtací kladiva

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 35 bar	-15 / +100 °C	mosaz	PTFE / NBR	trubkové	vzduch	1

Dvojité kulové kohouty								
	Obj. č.	Výstup	Vstupní závit	DN	l	h	SW	Hmotnost (g)
•	DKH10	2 × G 3/4" a	G 1" i	13	115	105	41	1 039
•	DKH10G	2 × KIGO 34	G 1" i	13	170	130	41	1 350
•	DKH10M	2 × KIM 34	G 1" i	13	170	130	41	1 435
•	DKH10DR	2 × KIG34-DR	G 1" i	13	215	150	41	1 704



Kohouty pro vrtací kladiva, vstupní závit s kontramatkou SW 32, výstup s vnitřním konusem 1 : 4								
	Obj. č.	Výstup	Vstupní závit	DN	l	h	SW	Hmotnost (g)
•	BKH34	G 3/4" a	G 3/4" a	13	81	82	32	491
•	BKH34G	KIGO 34	G 3/4" a	13	120	82	32	640
•	BKH34M	KIM 34	G 3/4" a	13	120	82	32	684
•	BKH34DR	KAG 34-DR	G 3/4" a	13	135	82	32	823

