

# LUDECKE Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

2



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou									
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES45QF	•	ESN45QF	4 × 6 mm	-	115	20	MS 58	30
•	ES58SQF		-	5 × 8 mm	17	115	20	MS 58	34
•	ES65QF	•	ESN65QF	6 × 8 mm	-	115	20	MS 58	37
•	ES6510SQF		-	6,5 × 10 mm	17	115	20	MS 58	48
•	ES85QF	•	ESN85QF	8 × 10 mm	17	132	20	MS 58	83
•	ES8125QF		-	8 × 12 mm	17	132	20	MS 58	84
•	ES95QF	•	ESN95QF	9 × 12 mm	17	132	20	MS 58	86

Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	⬡ SW	l	d	Délka závítu	Hmotnost (g)
•	ES6SSV	6 mm	M12 × 1	14	56	17	14	30
•	ES8SSV	8 mm	M12 × 1	17	56	17	14	35
•	ES10SSV	10 mm	M14 × 1	17	56	17	14	42

## Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

• speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN rych.	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Medium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	viz níže



Rozdvojky s vnitřními závity							
	Obj. č.	Závity	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS38	3 × G 3/8"	15	46	26	93	5
•	DWS12	3 × G 1/2"	19	50	27,5	100	5



Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS38ES	G 3/8"	2 × rychl.	7,2	67	26	241	1
•	DWS12ES	G 1/2"	2 × rychl.	7,2	69	27,5	275	1



Roztrojky s vnitřními závity							
	Obj. č.	Závity	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	VWS38	4 × G 3/8"	15	61	26	191	5
•	VWS12	4 × G 1/2"	19	59,5	27,5	170	5



Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	VWS38ES	G 3/8"	3 × rychl.	7,2	92	26	417	1
•	VWS12ES	G 1/2"	3 × rychl.	7,2	91	27,5	435	1