



PERMON s.r.o.
 Rožtoky 217
 270 23 Křivoklát
 Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



VKS 45

		VKS 45V	VKS 45W	VKS 45W1
Váha - Gewicht - Weight	kg	45		
Frakvence úderů - Schlagzahl - Impact rate	Hz	44		
Počet otáček – Drehzahl – Rotation speed	1/min	400		
Krouticí moment – Drehmoment - Torque	Nm	37,5		
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ /min	6,4		
Spotřeba vody – Wasserverbrauch – Water consumption	ltr/min	0,5		
Délka - Länge - Length	mm	665	615	615
Průměr pístu - Kolbendurchmesser - Piston diam.	mm	95		
Zdvih pístu - Kolbenhub - Piston stroke	mm	44		
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4-6		
Provozní tlak vody - Betriebswasserdruck - Oper. water pressure	bar	2-4		
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	25hex x 159	22hex x 108	25hex x 108
Přívodní hadice vzduchu - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	32		
Přívodní hadice vody - Wasserzufuhrschlauch - Water supply hose	mm	13		
Výfuková hadice – Auspuffschlauch – Exhaust hose	mm	50		

CZ: prodej@permon.cz
 tel: 313 521 505
 313 521 570
 fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
 tel: +420 313 521 567
 +420 313 521 567
 fax: +420 313 521 553