



PERMON s.r.o.
Roztoky 217
270 23 Křivoklát
Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



VKS 80

		VKS 80
Váha - Gewicht - Weight	kg	78,5
Frakvence úderů - Schlagzahl - Impact rate	Hz	33
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	210
Výkon - Leistung - Output	kW	6,8
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ /min	8,5
Spotřeba vody - Wasserverbrauch - Water consumption	ltr/min	5
Délka - Länge - Length	mm	840
Průměr pístu - Kolbendurchmesser - Piston diam.	mm	124
Zdvih pístu - Kolbenhub - Piston stroke	mm	68
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4-6
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	32 (1 ¼")
Přívodní hadice vzduchu - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	40
Přívodní hadice vody - Wasserzufuhrschlauch - Water supply hose	mm	20
Hadice reverzace - Reversierungsschlauch - Reversatont hose	mm	13

Reverzace rotace – Reversierung der Drehrichtung – Rotation reversing

CZ: prodej@permon.cz
tel: 313 521 505
313 521 570
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
tel: +420 313 521 567
+420 313 521 567
fax: +420 313 521 553