

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



APPLICATION

The hand-held pneumatic rock drill is a light weight tool used for drilling holes for secondary breaking in blasting operations in quarries, construction works, railways etc. It can drill holes of 29 - 62 mm in diameter and 1.5 m in depth.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	VK 17-B, C FIXED HANDLE	VKA 17-B, C ANTI-VIBRATION HANDLE
Váha - Gewicht - Weight	kg	16	17,5
Délka - Länge - Length	mm	542	643
Šířka - Breite - Width	mm	430	455
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²	16.6	8.6
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency (6 bar)	Hz	37	
Krouticí moment - Drehmoment - Torque	Nm	5	
Garantovaná hladina akustického výkonu - Garantierter Lärmpegel LWA - Guaranteed noise level LWA	dB	117	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption hodnoty při - values at - Werte bei	m ³ .min ⁻¹	2.8	
Připojovací závit - Anschlussgewinde - Connecting thread	"	G 3/4" RS (Claw Coupling)	
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Ø16 - 20	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4 - 7	

CZ: prodej@permon.cz
Tel: 313 521 505
313 521 570
Fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
Tel: +420 313 521 567
+420 313 521 567
Fax: +420 313 521 553